

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Relatório de Cotação: PA 0000735-65.2019.6.02.8000. Estabilizador e No-break. REGISTRO DE PREÇOS.

Pesquisa concluída no dia 22/04/2019 16:50:36 (IP: 186.208.71.210)

| ITEM | PREÇOS | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|--------|--------------|----------------------|---------------------|
| 1) Estabilizador. | 30 | 80 Unidades | 450,15 | R\$36.012,00 |
| 2) No-break. | 56 | 140 Unidades | 380,72 | R\$53.300,80 |
| | | | Valor Global: | R\$89.312,80 |

Detalhamento dos Itens

Item 1: Estabilizador.

R\$450,15

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|----------------|------------|
| 80 Unidades | Estabilizador. | |

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$537,00

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO/RJ
Superintendência Regional do INMETRO em Goiás

Objeto: Eventual aquisição de material de consumo e permanente, a fim de atender o Inmetro/Superintendência de Goiás e o Escritório de Representação do Inmetro em Brasília/DF..

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR 2 kva

CatMat: 41629 - ESTABILIZADOR TENSÃO , ESTABILIZADOR - TENSAO NOME

Data: 19/11/2018 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82018 / UASG:183025

Lote/Item: /9

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/12/2018 11:17

Homologação: 07/12/2018 11:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: un

UF: GO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.807.475/0001-08 A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME
* VENCEDOR *

R\$342,36

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA POWEREST 2000VA BIVOLT
Modelo: TS SHARA POWEREST 2000VA BIVOLT
Descrição: ESTABILIZADOR 2 kva

Telefone:
(81) 09975-2608

Email:
andre@infosegpe.com.br

13.026.145/0001-03 TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME

R\$342,37

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo:** POWEREST 2000 cod 9010

Descrição: Estabilizador Marca TS SHARA modelo POWEREST 2000 cod 9010 Características: Microprocessado (tecnologia Flash) - Potencia nominal 2000 V A - tensão de entrada monovolt 115 V - Tensão de saída 115V - tomadas elétricas de saída 6, conforme NBR 14373:2006 - Dimensões 190 x 130 x 320 mm • Proteção contra surtos de tensão • Proteção eletrônica contra sobrecarga • Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída) • Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI • Medição e análise em TRUE RMS - Rendimento > 92% - Não introduz distorção harmônica • Chave liga-desliga temporizada • Sinalização visual de tensão em 5 níveis: = Rede normal (led aceso); = Sobretensão (piscagem rápida); = Subtensão (piscagem lenta); = Análise de rede; (piscagem crescente por 2 segundos); = Sobrecarga (piscagem normal). - Estabilizador produzido conforme as normas NBR 5410 e NBR 14136 - Garantia 36 meses

Nome de Contato:

Umberto Cavallari

Telefone:

(11) 5051-0015

Email:

contato@tucanasolar.cm.br

28.314.084/0001-57 BRASUMIX EIRELI - ME

R\$342,40

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo:** RAGTECH

Descrição: 05 ou 06 tomadas de saída padrão NBR 14136 (06 apenas no modelo 2000 VA bivolt automático)  Filtro de linha  Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (modelo monovolt), a fim de aumentar a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.  Fusível rearmável  True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica  Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal  Led Colorido no Painel Frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica  Chave Liga/Desliga Embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental  Proteções: curto-circuito; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; sobrecarga com desligamento automático  05 ou 06 tomadas de saída padrão NBR 14136 (06 apenas no modelo 2000 VA bivolt automático)  Filtro de linha  Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (modelo monovolt), a fim de aumentar a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.  Fusível rearmável  True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica  Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal  Led Colorido no Painel Frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica  Chave Liga/Desliga Embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental  Proteções: curto-circuito; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; sobrecarga com desligamento automático

27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME

R\$342,42

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA POWEREST 2000VA BIVOLT**Modelo:** TS SHARA POWEREST 2000VA BIVOLT**Descrição:** ESTABILIZADOR 2 kva

08.470.826/0001-26 VEGA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EM GERAL EIRELI

R\$351,54

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo:** sense laser 2000**Descrição:** ESTABILIZADOR 2 kva**Telefone:**

(62) 03247-2676

Email:

champions@brturbo.com.br

24.395.780/0001-84 MAJOR SERVICIO E COMERCIO LTDA - ME

R\$400,00

Marca: ESTABILIZADOR SMS**Fabricante:** ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE III 2000VA MONO/115V**Modelo:** ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE III 2000VA MONO/115V

Descrição: ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE III 2000VA MONO/115V (5T) - 16217 ESTABILIZADOR 2 Kva  Deve atender à norma NBR 14373:2006  Modelo Monovolt: entrada e saída 115V~ (2000 VA ou W). 05 ou 06 tomadas de saída padrão NBR 14136 (06 apenas no modelo 2000 VA bivolt automático)  Filtro de linha  Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (modelo monovolt), a fim de aumentar a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.  Fusível rearmável  True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica  Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal  Led Colorido no Painel Frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica  Chave Liga/Desliga Embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental  Proteções: curto-circuito; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; sobrecarga com desligamento automático

Nome de Contato:

Pedro Henrique

Telefone:

(31) 2516-1314

Email:

majorinfraestrutura@gmail.com

12.007.998/0001-35 S H HABERLI TECNOLOGIA - ME

R\$508,00

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo:** PROGRESSIVE III**Descrição:** ESTABILIZADOR 2 kva VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS**Nome de Contato:**

SWE HELEN HABERLI

Telefone:

(81) 3251-5110

Email:

licitacao@pisontec.com

19.299.157/0001-98 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - ME

R\$566,00

Marca: ragtech**Fabricante:** ragtech**Modelo:** SE2000SN

Descrição: 05 ou 06 tomadas de saída padrão NBR 14136 (06 apenas no modelo 2000 VA bivolt automático) e filtro de linha; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (modelo monovolt), a fim de aumentar a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; Fusível rearmável; True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; Led Colorido no Painel Frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica; Chave Liga/Desliga Embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; Proteções: curto-circuito; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; sobrecarga com desligamento automático

Telefone:

(62) 3945-2225

22.801.116/0001-62 INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI -

R\$580,00

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RGT ELETRÔNICA**Modelo:** SENSE LASER SE 2000SN M1 BL - CÓD. 3487

Descrição: ESTABILIZADOR 2 Kva Deve atender à norma NBR 14373:2006 Modelo Monovolt: entrada e saída 115V~ (2000 VA ou W). 05 ou 06 tomadas de saída padrão NBR 14136 (06 apenas no modelo 2000 VA bivolt automático) Filtro de linha Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (modelo monovolt), a fim de aumentar a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. Fusível rearmável True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal Led Colorido no Painel Frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica Chave Liga/Desliga Embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental Proteções: curto-circuito; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão de rede elétrica com esligamento e rearme automático; sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; sobrecarga com desligamento automático

Telefone:

(61) 03224-1657

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME

R\$626,76

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo:** PROGRESSIVE III 16218

Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS GARANTIA: 12 MESES Deve atender à norma NBR 14373:2006 Modelo Monovolt: entrada e saída 115V~ (2000 VA ou W). 05 ou 06 tomadas de saída padrão NBR 14136 (06 apenas no modelo 2000 VA bivolt automático) e filtro de linha; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (modelo monovolt), a fim de aumentar a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; Fusível rearmável; True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; Led Colorido no Painel Frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica; Chave Liga/Desliga Embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; Proteções: curto-circuito; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; sobrecarga com desligamento automático

Telefone:

(41) 3019-3039

Email:

scorpion@scorpioninformatica.com.br

05.943.957/0001-95 RGT ELETRONICA LTDA.

R\$1.000,00

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RGT ELETRONICA**Modelo:** SE 2000sn M1 BL**Descrição:** Estabilizador 2 kva /// MARCA RAGTECH /// COD 3487 /// MODELO SE 2000sn M1 BL**Telefone:**

(11) 2942-0811

Email:

fabio@spassessoria.com.br

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME

R\$2.120,00

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo:** 27745

Descrição: NOBREAK INTERACTIVE SMS 27745 POWER VISION NG 2200VA ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V COM 10 TOMADAS NOBREAK INTERACTIVE A linha de nobreaks Power Vision NG, possui um design inovador e oferece a segurança perfeita para operações mais potentes com praticidade para o usuário. Oferece 6 proteções: - Curto circuito no inversor; - Surtos de tensão (entre fase e neutro); - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria; - Sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático; - Potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático; - Descarga total das baterias. Potência máxima: 2200 VA / 1364 W Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~. Autonomia estimada de 53 minutos para 25% ou 3 horas para um computador com monitor LCD de 17 polegadas Fator de potência 0,62 Bateria interna: 2 baterias 12V DC / 17Ah (24V DC) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de Energia SMS Power View. Adaptador de rede SNMP externo (opcional). Função Battery Saver. Permite ligar até 2 módulos de bateria externa. Módulo de bateria compatível = 30807-4 62251 Modulo Li 24V 40Ah Baterias Estacionarias Peso bruto: 32Kg Dimensão: 32,5cm x 19,5cm x 52,7cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85044040

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone:

(44) 3026-1011

Email:

valquiria@greendata.com.br

08.772.301/0001-45

WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP

R\$2.700,00

Marca: TSSHARA**Fabricante:** TSSHARA**Modelo:** ESTABILIZADOR**Descrição:** Estabilizador 2 kva - Evs Line 2000Va Mono 115v 6T (Com fusível rearmável)**Nome de Contato:**

Wesley L de Barros

Telefone:

(49) 3251-9515

Email:

licita10bec@gmail.com

09.263.279/0001-70

AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN

R\$10.000,00

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo:** 2KVA**Descrição:** ESTABILIZADOR 2KVA**Telefone:**

(41) 3022-3399

Email:

comametais@gmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$450,00****Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
MEC**Data:** 01/12/2018 00:00**Objeto:** Aquisição de estabilizador, fonte atx slim, cisco switch e nobreak.**Modalidade:** Dispensa de Licitação**SRP:** NÃO**Descrição:** ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/127/220 V, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TENSÃO SAÍDA 110 V, CAPACIDADE NOMINAL 1000 VA**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 270/2018 / UASG: 153149**Lote/Item:** 4/1**Ata:** Link Ata**CatMat:** 368376 - ESTABILIZADOR TENSÃO, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TENSÃO SAÍDA 110 V, CAPACIDADE NOMINAL 1000 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/127/220 V, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 6**Unidade:** UNIDADE**UF:** RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.885.366/0001-01

LLED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME

R\$450,00

* VENCEDOR *

Marca: s/m**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/127/220 V, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TENSÃO SAÍDA 110 V, CAPACIDADE NOMINAL 1000 VA**Nome de Contato:**

Marcus Vinicius de Aguiar Oliveira

Telefone:

(21) 3282-2570

Email:

comercial@lledtech.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Média das 5 Melhores Propostas Finais**R\$406,81****Órgão:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PILAR**Data:** 27/02/2019 09:01**Objeto:** Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ASSESSÓRIOS, destinados a suprir as necessidades das SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PILAR/AL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Descrição:** ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 0,3 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V**Identificação:** NºPregão:112019 / UASG:982837**Lote/Item:** /73**Ata:** [Link Ata](#)**CatMat:** 245508 - ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 0,3 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V**Adjudicação:** 01/04/2019 12:11**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 30**Unidade:** UNIDADE

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|--|-------------------------|
| 21.100.313/0001-91 * VENCEDOR * | ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME | R\$377,51 |
| <p>Marca: TSSHARA Fabricante: TSSHARA Modelo: Powerest 2000va Bivolt Saída 115v 6T Descrição: 123 CARACTERÍSTICAS • Microprocessado (tecnologia Flash) • Proteção contra surtos de tensão • Proteção eletrônica contra sobrecarga • Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída) • Entrada Bivolt com seleção automática (115V/220V) • Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI • Medição e análise em TRUE RMS • Chave liga-desliga temporizada • Sinalização visual de tensão em 5 níveis: = Rede normal (led aceso); = Sobretensão (piscagem rápida); = Subtensão (piscagem lenta); = Análise de rede; (piscagem crescente por 2 segundos); = Sobrecarga (piscagem normal). Estabilizador produzido conforme as normas NBR 5410 e NBR 14136</p> | | |
| 15.329.152/0001-00 | ELITE COMERCIO E SERVICOS AUTO PECAS LTDA - ME | R\$378,52 |
| <p>Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo: TS SHARA Descrição: Estabilizador: Bivolt, saída 110W, potência 2000 VA</p> <p>Telefone: (61) 3034-5574 Email: elitecomercioeservicos@gmail.com</p> | | |
| 32.314.972/0001-47 | CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954 | R\$379,00 |
| <p>Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo: 16216 Descrição: • A linha de estabilizadores microprocessados Progressive III Laser garanti uma proteção e o melhor funcionamento dos mais diversos modelos de impressoras a laser. • Possui ainda fusível rearmável, que possibilita acionar o produto após um evento de curto circuito ou sobrecarga, sem a necessidade de substituir o fusível ou levá-lo até uma assistência técnica. • Além dessas características, o Progressive III oferece gratuitamente o pacote Alerta 24h com os serviços: • Monitoramento Remoto de Ambientes; • Alarme Anti-intrusão; • Net Torpedo; • PC Remoto; • Vídeo ao Vivo via celular; • Localizador GPS via celular. • Saiba mais no site www.alerta24h.com.br. • Características: • COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LASER • Potência Máxima: 1000VA Bivolt • Atende à norma NBR 14373: 2006. • Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W). • 5 tomadas de saída padrão NBR 14136. • Filtro de linha. • Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (modelo monovolt): aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. • Fusível rearmável. • True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. • Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. • Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica. • Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. • Proteção: • Curto-circuito; • Surtos de tensão entre fase e neutro; • Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; • Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; • Sobrecarga com desligamento automático. • Garantia: 01 ano + 03 anos (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra) • Ento com desligamento e rearme automático; • Sobrecarga com desligamento automático. • Garantia: 01 ano + 03 anos (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra) Peso bruto: 7,900Kg Dimensões: 14,80cm x 10,50cm x 31,00cm (Altura x Largura x Comprimento)</p> | | |
| 16.814.562/0001-09 | CALEBE CABRAL DA COSTA - ME | R\$400,00 |
| <p>Marca: TS SHARA Fabricante: ST SHARA Modelo: 9011 Descrição: Estabilizador: Bivolt, saída 110W, potência 2000 VA</p> <p>Nome de Contato: Calebe Cabral da Costa Telefone: (62) 3088-6371 Email: licita@mxti.com.br</p> | | |
| 16.677.622/0001-99 | ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME | R\$499,00 |
| <p>Marca: ragtech Fabricante: ragtech Modelo: ragtech Descrição: Estabilizador: Bivolt, saída 110W, potência 2000 VA</p> | | |

Preço (ComprasNet) 4: Média das 4 Melhores Propostas Finais**R\$389,88****Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Comando Militar do Sul
6ª Divisão de Exército
3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material permanente de processamento de dados, em proveito do Comando da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e Organizações Militares apoiadas.

Data: 06/03/2019 14:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:82018 / UASG:160364**Lote/Item:** /19**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 12/04/2019 10:28

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, NOME ESTABILIZADOR- TENSAO
CatMat: 41629 - ESTABILIZADOR TENSÃO , ESTABILIZADOR - TENSAO NOME

Homologação: 12/04/2019 10:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: UNIDADE

UF: RS

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|---|-------------------------|
| 24.418.247/0001-90 * VENCEDOR * | MIDAS COMERCIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EP | R\$377,82 |
| Marca: TS-SHARA Fabricante: TS-SHARA Modelo: Powerest 2500va Descrição: Estabilizador 2500va 110V/220v 6tomadas.Características: Microprocessado (tecnologia Flash),Proteção contra surtos de tensão,Proteção eletrônica contra sobrecarga,Proteção eletrônica contra sub/sobretensão,Filtro de linha integrado,Medição e análise em True RMS,Chave liga-desliga temporizada,Sinalização visual de tensão em 5 níveis,Rede normal, sobretensão, subtensão, análise de rede, sobrecarga.Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 19x13x 33cm,Garantia do Fornecedor:36 meses. Telefone: (47) 03422-0502 | | |
| 10.894.828/0001-94 | VERLIN & PIONTKOSKI LTDA - ME | R\$388,00 |
| Marca: TS Shara Fabricante: TS Shara Modelo: PowerEst 2500 Bivolt 115/220V – 6T Descrição: Estabilizador 2500va 110V/220v 6tomadas.Características: Microprocessado (tecnologia Flash),Proteção contra surtos de tensão,Proteção eletrônica contra sobrecarga,Proteção eletrônica contra sub/sobretensão,Filtro de linha integrado,Medição e análise em True RMS,Chave liga-desliga temporizada,Sinalização visual de tensão em 5 níveis,Rede normal, sobretensão, subtensão, análise de rede, sobrecarga.Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 19x13x 33cm,Garantia do Fornecedor:36 meses. Telefone: (54) 3451-9505 | | |
| 11.972.582/0001-94 | CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R\$396,85 |
| Marca: TS-SHARA Fabricante: TS-SHARA Modelo: Powerest 2500va Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, NOME ESTABILIZADOR- TENSAO Nome de Contato: Erivelton Machado Ferreira Telefone: (41) 3035-7904 Email: erivelton@caure.com.br | | |
| 28.314.084/0001-57 | BRASUMIX EIRELI - ME | R\$396,85 |
| Marca: RAGHTECH Fabricante: RAGHTECH Modelo: RAGHTECH Descrição: Estabilizador 2500va 110V/220v 6tomadas.Características: Microprocessado (tecnologia Flash),Proteção contra surtos de tensão,Proteção eletrônica contra sobrecarga,Proteção eletrônica contra sub/sobretensão,Filtro de linha integrado,Medição e análise em True RMS,Chave liga-desliga temporizada,Sinalização visual de tensão em 5 níveis,Rede normal, sobretensão, subtensão, análise de rede, sobrecarga.Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 19x13x 33cm,Garantia do Fornecedor:36 meses. | | |

Preço (ComprasNet) 5: Média das 6 Melhores Propostas Finais

R\$467,06

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
18ª Brigada de Infantaria de Fronteira

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de informática para suprir as necessidades da Seção de Tecnologia da Informação da 18ª Bda Inf Fron e 18ª Companhia de Comunicações..

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB/SOBRETENSÃO, 4 TOMADAS TRIPOL A, FREQUÊNCIA 50/60 HZ

CatMat: 276043 - ESTABILIZADOR TENSÃO , CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB/SOBRETENSÃO, 4 TOMADAS TRIPOLA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ

Data: 10/01/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:62018 / UASG:160146

Lote/Item: /25

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 210

Unidade: UNIDADE

UF: MS

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|---|-------------------------|
| 13.531.571/0001-02 * VENCEDOR * | ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | R\$444,30 |
| Marca: TS Shara Fabricante: Ts Shara Modelo: PowerEst 1500va Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB/SOBRETENSÃO, 4 TOMADAS TRIPOL A, FREQUÊNCIA 50/60 HZ Telefone: (11) 3979-6981 Email: adilson@itectecnologia.com.br | | |
| 30.433.567/0001-12 | LUIZ HENRIQUE SENFF | R\$457,33 |
| Marca: ts shara Fabricante: ts shara Modelo: ts shara Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB/SOBRETENSÃO, 4 TOMADAS TRIPOL A, FREQUÊNCIA 50/60 HZ | | |
| 12.980.808/0001-61 | DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$457,35 |
| Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo: ESTABILIZADOR Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB/SOBRETENSÃO, 4 TOMADAS TRIPOL A, FREQUÊNCIA 50/60 HZ Telefone: (61) 8321-9448 Email: antonio@7ba.com.br | | |
| 31.552.188/0001-04 | JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI | R\$457,40 |
| Marca: BMI Fabricante: BMI Modelo: 1500VA Descrição: Estabilizador tensão, capacidade: 1.500 Va, tensão alimentação entrada: 110/220 V, tensão alimentação saída: 110 V, características adicionais: proteção contra sub/sobretensão, 4 tomadas tripola, frequência: 50/60 Hz, estabilizador tensão, características adicionais: No-break, autonomia 40 min. (cota PRIN CIPAL - participação aberta, vinculada ao item 53) | | |
| 25.329.167/0001-21 | CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP | R\$458,00 |
| Marca: KVA Fabricante: CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI Modelo: KSB 1500BS Descrição: NO BREAK ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB/SOBRETENSÃO, 4 TOMADAS TRIPOL A, FREQUÊNCIA 50/60 HZ 06 TOMADAS BATERIA SELADA INTE RNA Telefone: (54) 09166-7221 Email: CLAUDIR@MBAINFO.COM.BR | | |
| 05.022.996/0001-50 | CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME | R\$528,00 |

Marca: TSSHARA**Fabricante:** TSSHARA**Modelo:** EVS II Microprocessado 1500 Full Range 8T Saida 11**Descrição:** Estabilizador tensão, capacidade: 1.500 Va, tensão alimentação entrada: 110/220 V, tensão alimentação saída: 110 V, características adicionais: proteção contra sub/sobretensão, 4 tomadas tripola, frequência: 50/60 Hz, estabilizador tensão, características adicionais: No-break, autonomia 40 min. marca ts shara modelo EVS II Microprocessado 1500 Full Range 8T Saida 115V**Nome de Contato:**

Luiz Fernando de Paula Araujo

Telefone:

(31) 3222-5656

Email:

licitacao@creativeinfor.com.br

Item 2: No-break.

R\$380,72

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|-----------|------------|
| 140 Unidades | No-break. | |

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$390,60****Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESAComando da Marinha
Comando de Operações Navais
Comando do 4º Distrito Naval
Capitania dos Portos do Amapá**Data:** 01/11/2018 09:32**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:82018 / UASG:784312**Lote/Item:** /15**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 13/11/2018 15:27**Homologação:** 13/11/2018 18:39**Objeto:** Processo Administrativo nº 63334.001512/2018-79, referente à abertura de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) nº 0008/2018, para a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação..**Descrição:** FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - No-Break Tipo 1 (700 VA)**CatMat:** 150398 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA , FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA NOME**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 40**Unidade:** UN**UF:** AP

| | | |
|---|--|-----------|
| 21.100.313/0001-91 * VENCEDOR * | ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME | R\$327,80 |
| Marca: TSShara | Fabricante: TSShara | |
| Modelo: Power Ups 700va Bivolt Saída 115v 6T | | |
| Descrição: No-Break Tipo 1 (700 VA) | | |

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| 31.552.188/0001-04 | JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI | R\$327,88 |
|--------------------|--|-----------|

Marca: BMI**Fabricante:** BMI**Modelo:** 700VA**Descrição:** No-Break Tipo 1 (700 VA) O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: a) Formato Torre; b) Capacidade de Potência de Saída: 490 Watts / 700 VA; c) Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; d) Tensão de saída: entre 115 e 120V; e) Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt automático; f) Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); g) Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipamento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; h) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; i) Função mute; j) Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM; k) Botão liga/desliga temporizado; l) Recarga automática das baterias; m) Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; n) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o) Baterias Internas: Mínimo 1 bateria a de 12Vdc / 7Ah; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; r) Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms; s) Dispositivo de proteção contra descarga total das baterias; t) Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; u) Dispositivo de proteção contra Sobreaquecimento Transformador e Inversor; v) Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; w) Dispositivo de proteção contra Sub/sobretensão da rede elétrica; x) Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso e estar em linha de fabricação (não descontinuado pelo fabricante) na data de apresentação das propostas; y) Os equipamentos deverão dispor de serviços de garantia e suporte no Brasil; e z) Os equipamentos que vierem a ser fornecidos deverão estar acompanhados de sua documentação técnica original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo.

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| 22.801.116/0001-62 | INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - | R\$328,00 |
|--------------------|--|-----------|

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo:** POWERUPS 700VA BIVOLT 6 TOMADAS-4009

Descrição: No-Break Tipo 1 (700 VA) O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: Formato Torre; Capacidade de Potência de Saída : 490 Watts / 700 VA; Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; Tensão de saída: entre 115 e 120V; Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt automático; Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipamento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; Função mute; Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM; Botão liga/desliga temporizado; Recarga automática das baterias; Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede e elétrica; Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah; Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms; Dispositivo de proteção contra descarga total das baterias; Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; Dispositivo de proteção contra Sobreaquecimento Transformador e Inversor; Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; Dispositivo de proteção contra Sub/sobretensão da rede elétrica; Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso e estar em linha de fabricação (não descontinuado pelo fabricante) na data de apresentação das propostas; Os equipamentos deverão dispor de serviços de garantia e suporte no Brasil; e Os equipamentos que vierem a ser fornecidos deverão estar acompanhados de sua documentação técnica original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo.

Telefone:

(61) 03224-1657

27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME

R\$359,75

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA UPS POWER 700 BIVOLT**Modelo:** TS SHARA UPS POWER 700 BIVOLT**Descrição:** No-Break Tipo 1 (700 VA)

65.147.399/0001-83 SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME

R\$360,34

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo:** NOBREAK EASY WAY NEW 700 CB TI BL**Descrição:** NOBREAK EASY WAY NEW 700 CB TI BL**Telefone:**

(31) 2571-2972

Email:

wanderson@setcomputadores.com.br

05.262.518/0001-17 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

R\$363,00

Marca: Serrana**Fabricante:** Serrana Sistemas de Energia**Modelo:** Pinot 700 5 Q I/1

Descrição: Nobreak Tipo 1 (700 VA) O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: a) Formato Torre; b) Capacidade de Potência de Saída: 490 Watts / 700 VA; c) Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; d) Tensão de saída: entre 115 e 120V; e) Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt automático; f) Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); g) Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipamento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; h) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; i) Função mute; j) Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM; k) Botão liga/desliga temporizado; l) Recarga automática das baterias; m) Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; n) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o) Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; r) Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms; s) Dispositivo de proteção contra descarga total das baterias; t) Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; u) Dispositivo de proteção contra Sobreaquecimento Transformador e Inversor; v) Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; w) Dispositivo de proteção contra Sub/sobretensão da rede elétrica; x) Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso e estar em linha de fabricação (não descontinuado pelo fabricante) na data de apresentação das propostas; y) Os equipamentos deverão dispor de serviços de garantia e suporte no Brasil; e z) Os equipamentos que vierem a ser fornecidos deverão estar acompanhados de sua documentação técnica original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo. Modelo: Pinot 700 5 Q I/1 Garantia: 12 (doze) meses Prazo de Entrega: 40 (quarenta) dias Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Telefone:

(54) 3419-1642

Email:

licitacoes1@serranaenergia.com.br

05.593.369/0001-79 PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA

R\$376,60

Marca: BMI**Fabricante:** BMI**Modelo:** MODELO MAXXIPOWER 2

Descrição: No-Break Tipo 1 (700 VA) O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: a) Formato Torre; b) Capacidade de Potência de Saída: 490 Watts / 700 VA; c) Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; d) Tensão de saída: entre 115 e 120V; e) Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt automático; f) Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); g) Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipamento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; h) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; i) Função mute; j) Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM; k) Botão liga/desliga temporizado; l) Recarga automática das baterias; m) Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; n) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o) Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; r) Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms; s) Dispositivo de proteção contra descarga total das baterias; t) Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; u) Dispositivo de proteção contra Sobreaquecimento Transformador e Inversor; v) Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; w) Dispositivo de proteção contra Sub/sobretensão da rede elétrica; x) Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso e estar em linha de fabricação (não descontinuado pelo fabricante) na data de apresentação das propostas; y) Os equipamentos deverão dispor de serviços de garantia e suporte no Brasil; e z) Os equipamentos que vierem a ser fornecidos deverão estar acompanhados de sua documentação técnica original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo

20.061.104/0001-13 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI

R\$404,61

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo:** EASY PRO NEP

Descrição: *ITEM 15. Descrição: No-Break Tipo 1 (700 VA) Formato Torre; b) Capacidade de Potência de Saída: 490 Watts / 700 VA; c) Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; d) Tensão de saída: entre 115 e 120V; e) Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt automático; f) Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); g) Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipamento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; h) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; i) Função mute; j) Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM; k) Botão liga/desliga temporizado; l) Recarga automática das baterias; m) Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; n) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o) Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; r) Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms; s) Dispositivo de proteção contra descarga total das baterias; t) Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; u) Dispositivo de proteção contra Sobreaquecimento Transformador e Inversor; v) Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; w) Dispositivo de proteção contra Sub/sobretensão da rede elétrica; x) Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso e estar em linha de fabricação (não descontinuado pelo fabricante) na data de apresentação das propostas; y) Os equipamentos deverão dispor de serviços de garantia e suporte no Brasil; e z) Os equipamentos que vierem a ser fornecidos deverão estar acompanhados de sua documentação técnica original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo. S/N. Fabricante: RAGTECH. Procedência: 0. Apres.: UND. Quantidade:40 - Valor Unitário:R\$ 1.608,15 (Um Mil, Seiscentos e Oito Reais e Quinze Centavos). Valor Total:R\$ 64.326,14 (Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Quatorze Centavos). . Conforme edital. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias, após o recebimento da nota de empenho. Preços ofertados englobam todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza. Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital. "

Telefone:

(96) 03217-0038

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

R\$500,00

Marca: Energylux**Fabricante:** Energylux**Modelo:** Work Save 700va

Descrição: No-Break Tipo 1 (700 VA) O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: a) Formato Torre; b) Capacidade de Potência de Saída: 490 Watts / 700 VA; c) Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; d) Tensão de saída: entre 115 e 120V; e) Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt automático; f) Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); g) Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipamento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; h) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; i) Função mute; j) Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM; k) Botão liga/desliga temporizado; l) Recarga automática das baterias; m) Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; n) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o) Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; r) Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms; s) Dispositivo de proteção contra descarga total das baterias; t) Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; u) Dispositivo de proteção contra Sobreaquecimento Transformador e Inversor; v) Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; w) Dispositivo de proteção contra Sub/sobretensão da rede elétrica; x) Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso e estar em linha de fabricação (não descontinuado pelo fabricante) na data de apresentação das propostas; y) Os equipamentos deverão dispor de serviços de garantia e suporte no Brasil; e z) Os equipamentos que vierem a ser fornecidos deverão estar acompanhados de sua documentação técnica original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo.

Telefone:

(11) 3979-6981

Email:

adilson@itectecnologia.com.br

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

R\$650,00

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo:** NOBREAK

Descrição: No-Break Tipo 1 (700 VA) O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: a) Formato Torre; b) Capacidade de Potência de Saída: 490 Watts / 700 VA; c) Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; d) Tensão de saída: entre 115 e 120V; e) Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt automático; f) Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); g) Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipamento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; h) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; i) Função mute; j) Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM; k) Botão liga/desliga temporizado; l) Recarga automática das baterias; m) Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; n) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o) Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; r) Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms; s) Dispositivo de proteção contra descarga total das baterias; t) Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; u) Dispositivo de proteção contra Sobreaquecimento Transformador e Inversor; v) Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; w) Dispositivo de proteção contra Sub/sobretensão da rede elétrica; x) Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso e estar em linha de fabricação

Telefone:

(61) 3434-4533

Email:

eliabio@sanet.com.br

79.053.468/0001-02 ALESSANDRA MILANI - EPP

R\$700,00

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo:** New EASY WAY 1200 - Trivolt**Descrição:** No-Break Tipo 1 (700 VA)**Telefone:**

(41) 3012-4562

Email:

rubinhofagundes@hotmail.com

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

R\$712,00

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo:** COD 4139

Descrição: "No-Break Tipo 1 (700 VA): O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: a) Formato Torre; b) Capacidade de Potência de Saída: 490 Watts / 700 VA; c) Potência Máxima Configurável: 490 Watts / 700 VA; d) Tensão de saída: entre 115 e 120V; e) Tensão de entrada: 115V/220V Bivolt automático; f) Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automática); g) Alarmes audiovisuais (sonoro e leds) que informem problemas no circuito do equipamento, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; h) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; i) Função mute; j) Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM; k) Botão liga/desliga temporizado; l) Recarga automática das baterias; m) Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; n) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o) Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136; q) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; r) Tempo de acionamento do inversor: <= 0,8 ms; s) Dispositivo de proteção contra descarga total das baterias; t) Dispositivo de proteção contra Surtos de Tensão; u) Dispositivo de proteção contra Sobreaquecimento Transformador e Inversor; v) Dispositivo de proteção contra Curto-circuito no inversor; w) Dispositivo de proteção contra Sub/sobretensão da rede elétrica; "

13.303.564/0001-45 F. DA SILVA E SILVA - EPP

R\$712,00

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo:** 27284

Descrição: 27284 SMS Nobreak 700VA Bivolt Net4+. Modelo: 27284 NET4+ uSM700Bi 115V = entrada 115/127V ou 220V e saída 115V. Autonomia estimada de 25 minutos para 1 PC (onboard) + 1 monitor LCD 17 + 1 impressora. 4 tomadas de saída Padrão NBR 14136. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unidade reserva. Peso bruto: 8,900Kg. Dimensão: 21,90cm x 14,20cm x 46,00cm (Altura x Largura x Comprimento). Garantia de 1 ano pelo fabricante.

Telefone:

(96) 08115-8706

Email:

INSTITUTOCONTABIL@GMAIL.COM

09.330.975/0001-52 BSD ENGENHARIA CONSTRUcoes INSTALACOES E SERVICOS LTDA

R\$1.000,00

Marca: sms**Fabricante:** sms**Modelo:** no-break**Descrição:** No-Break Tipo 1 (700 VA)**Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais****R\$333,27****Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA**Data:** 26/12/2018 10:50**Objeto:** Aquisição de equipamentos e material permanentes e materiais de consumo de informática.**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.

Identificação: NºPregão:912018 / UASG:980425**Lote/Item:** /26**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 30/01/2019 16:37**CatMat:** 150398 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA , FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA NOME**Homologação:** 05/02/2019 13:45**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 100**Unidade:** UNIDADE**UF:** PA

02.525.328/0001-57 E. DO S. MACEDO DA SILVA

R\$313,50

* VENCEDOR *

Marca: INTELBRAS**Fabricante:** INTELBRAS**Modelo:** INTELBRAS

Descrição: No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.

21.239.832/0001-35 PANTOJA & BARBOSA LTDA

R\$316,70

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo:** 115V**Descrição:** No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO

R\$329,50

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo:** NoBreak 700VA**Descrição:** No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.**Telefone:**

(91) 3278-7254

Email:

lancenorte@lancenorte.com

11.463.373/0001-15 BRITO E FEITOSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$333,00

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RGT ELETRÔNICA EIRELI**Modelo:** Easy Way**Descrição:** No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP

R\$333,27

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo:** No Break 700VA**Descrição:** No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.**Telefone:**

(91) 03226-0112

Email:

jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

26.370.836/0001-71 E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACA

R\$333,27

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo:** SMS**Descrição:** No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.**Telefone:**

(91) 08277-0759

Email:

EG-SANTOS@OUTLOOK.COM.BR

14.352.577/0001-77 RICARDO LUIS ALMEIDA DE SOUSA - ME

R\$333,27

Marca: BMI**Fabricante:** BMI**Modelo:** 700VA**Descrição:** No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.**Nome de Contato:**

RICARDO LUIS ALMEIDA DE SOUSA

Telefone:

(86) 3304-2503

Email:

infoartinformaticalicitacao@gmail.com

22.328.534/0001-84 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT

R\$333,27

Marca: ragtech**Fabricante:** ragtech**Modelo:** ragtech**Descrição:** No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.**Telefone:**

(65) 09255-3342

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

R\$349,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TS Shara**Fabricante:** TS Shara**Modelo:** 700va**Descrição:** No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.**Telefone:**

(11) 3979-6981

Email:

adilson@itetectecnologia.com.br

21.100.313/0001-91 ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME

R\$400,00

Marca: Ragtech**Fabricante:** Ragtech**Modelo:** NOBREAK SAVE NSV 700 STD Ti BL**Descrição:** No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624

R\$910,00

Marca: ts shara/similar**Fabricante:** ts shara/similar**Modelo:** tsshara/similar**Descrição:** No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.**Nome de Contato:**

Ivan Rodrigues de Oliveira

Telefone:

(85) 3312-6600

Email:

marcktec@yahoo.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais**R\$340,00****Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Pelotas

Pró-Reitoria Administrativa

Data: 18/12/2018 09:01**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Objeto:** Aquisição de Materiais Permanentes para a Unidade de Telefonia da UFPel.**Identificação:** NºPregão:1392018 / UASG:154047**Descrição:** ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICO, TIPO NO BREAK, CAPACIDADE NOMINAL 1,4 VA**Lote/Item:** /4**Ata:** [Link Ata](#)**CatMat:** 366435 - ESTABILIZADOR TENSÃO, 110/220 V, AUTOMÁTICO, NO BREAK, 1,4 VA**Adjudicação:** 21/12/2018 11:53**Homologação:** 26/12/2018 14:36**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 20**Unidade:** UNIDADE**UF:** RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.314.084/0001-57 BRASUMIX EIRELI - ME

R\$319,96

* VENCEDOR *

Marca: ragtech**Fabricante:** ragtech**Modelo:** ragtech**Descrição:** ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICO, TIPO NO BREAK, CAPACIDADE NOMINAL 1,4 VA

31.552.188/0001-04 JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI

R\$319,97

Marca: TSSHARA**Fabricante:** TSSHARA**Modelo:** 600VA

Descrição: Nobreak, capacidade 600VA, bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, com as seguintes características técnicas: Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Função que permita que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Função que evite o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil; Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga automática da bateria em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; Autoteste ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos; Com regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede; Circuito desmagnetizador para garantir um valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); Led que indica as condições de funcionamento do nobreak; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Botão liga/desliga temporizado com função que evite o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; Gabinete plástico antichama; Fusível rearmável ou disjuntor rearmável. * O Nobreak deve ter proteções contra curto-circuito no inversor, contra surtos de tensão entre fase e neutro, contra sub/sobretensão da rede elétrica (na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria), contra sobreaquecimento no inversor e no transformador e contra descarga total das baterias.

30.678.144/0001-62 AR SERVICOS TECNOLOGIA LTDA

R\$320,00

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo:** UPS Mini 600 1BS Bivolt 115V 6T 115V 5A

Descrição: Nobreak, capacidade 600VA, bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, com as seguintes características técnicas: Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Função que permita que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Função que evite o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil; Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga automática da bateria em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; Autoteste ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos; Com regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede; Circuito desmagnetizador para garantir um valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); Led que indica as condições de funcionamento do nobreak; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Botão liga/desliga temporizado com função que evite o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; Gabinete plástico antichama; Fusível rearmável. * O Nobreak deve ter proteções contra curto-circuito no inversor, contra surtos de tensão entre fase e neutro, contra sub/sobretensão da rede elétrica (na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria), contra sobreaquecimento no inversor e no transformador e contra descarga total das baterias.

26.776.000/0001-71 ADRIANO HELLWIG 01132444012

R\$360,00

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo:** SMS

Descrição: Nobreak, capacidade 600VA, bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, com as seguintes características técnicas: Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Função que permita que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Função que evite o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil; Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga automática da bateria em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; Autoteste ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos; Com regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede; Circuito desmagnetizador para garantir um valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); Led que indica as condições de funcionamento do nobreak; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Botão liga/desliga temporizado com função que evite o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; Gabinete plástico antichama; Fusível rearmável ou disjuntor rearmável. * O Nobreak deve ter proteções contra curto-circuito no inversor, contra surtos de tensão entre fase e neutro, contra sub/sobretensão da rede elétrica (na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria), contra sobreaquecimento no inversor e no transformador e contra descarga total das baterias.

30.856.536/0001-74 LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA 13749903611

R\$378,27

Marca: tsshara**Fabricante:** shara**Modelo:** ups600va

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICO, TIPO NO BREAK, CAPACIDADE NOMINAL 1,4 VA

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME

R\$391,00

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo:** SMS 27395

Descrição: NOBREAK SMS 27395 STATION II 600 Entrada Bivolt e Saída 115V 4 Tomadas • OFERECE 6 PROTEÇÕES: 1. Sobreaquecimento no transformador; 2. Potência excedida; 3. Descarga total da bateria; 4. Curto-circuito no inversor; 5. Surtos de tensão entre fase e neutro; 6. Sub/sobretensão da rede elétrica (na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria). • Modelo: 27395 STATION II uST600Bi 115 = entrada 115/127V ou 220V e saída 115V. • Autonomia estimada de 25 minutos para 1 PC (onboard) + 1 monitor LCD 17 + 1 impressora Jato de tinta doméstica • 4 tomadas de saída Padrão NBR 14136 (adquiras separadamente o extension cord para aumentar número de tomadas de saída) • Filtro de linha. • Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. • Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). • DC Start. • Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. • Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. • Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. • Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. • True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. • Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. • Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. • Interativo - regulação on-line. • Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). • Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). • Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. • Alarme audiovisual: sinalização de eventos com o queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. • Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. • Porta fusível externo com unidade reserva. Peso bruto: 7,300Kg Dimensão: 18,30cm x 11,00cm x 33,30cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85044040

Telefone:

(44) 3026-1011

Email:

valquiria@greendata.com.br

Preço (ComprasNet) 4: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$412,00****Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Marinha

Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de informática, materiais de infraestrutura para modernização dos sistemas de áudio e som (fonoclamas) e monitoramento eletrônico de segurança (Circuito fechado de TV-CFTV) do Complexo Naval da Ilha das Flores (CNIF)..

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1000 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 04 TOMADAS, CHAVELIGA/DESLIGA EMBUTIDA, GABINETE

CatMat: 267839 - ESTABILIZADOR TENSÃO , CAPACIDADE 1000 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 04 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, GABINETE

Data: 13/12/2018 09:03**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:72018 / UASG:795380**Lote/Item:** /16**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 03/01/2019 14:38**Homologação:** 27/02/2019 18:32**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 100**Unidade:** UNIDADE**UF:** RJ

20.741.322/0001-07 EXITTEC COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP
* VENCEDOR *

R\$412,00

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RGT ELETRÔNICA LTDA**Modelo:** Easy Way 1200 STD-TI

Descrição: Nobreak 1200va/600w CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Tensão nominal: Bivolt automático (115-127/220V) Variação máxima: 88 a 141V (rede 115V) e 175 a 260V (rede 220V) Frequência de rede [Hz] 60 ±5 Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA Potencia máxima 1200VA/600W Tensão nominal 115V Regulação 5% (para operação bateria) + 6% - 10% (para operação rede) Frequência 60Hz ±1% (para operação bateria) Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PWM) Numero de tomadas 5 tomadas no Padrão NBR 14136 CARACTERÍSTICAS GERAIS Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade e Interativo regulação on-line. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Função que permite que o nobreak seja liga na ausência de rede elétrica. Função que evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. Autodiagnóstico de bateria Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Função que possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Função que analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. Botão liga/ desliga temporizado com função Mute Porta fusível externo com unidade reserva. Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) Acionamento do inversor < 0,8 ms Com 2 baterias interna de 12Vdc / 5Ah para autonomia de 25 minutos para ligar 1 micro e 1 monitor PROTECOES: Sobreaquecimento no transformador; Potencia excedida; Descarga total da bateria; Curto - circuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensao da rede elétrica, caso haja a ocorrência o nobreak passa a operar em modo bateria. 12 meses de garantia. A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da proposta. Validade da ata é de 12(doze) meses. Prazo de entrega: em até 30 dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Compra pela CONTRATANTE. Já incluso no preço proposto todos os impostos, taxas, seguro, frete, ISS/ICMS e outros encargos incidentes sobre o produto.

Nome de Contato:
ELENICE FERREIRA DA SILVA

Telefone:
(21) 3173-1096

Email:
exittec@exittec.com.br

Preço (ComprasNet) 5: Mediana das Propostas Finais**R\$399,42**

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional da República da 1ª Região

Data: 11/12/2018 14:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

Objeto: Registro de preços para aquisição de discos sólidos-SSD, pendrives e nobreaks para atendimento das demandas da Procuradoria Regional da República da 1ª Região..

Identificação: NºPregão:102018 / UASG:200208**Lote/Item:** /4**Ata:** [Link Ata](#)

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA

Adjudicação: 19/12/2018 19:05**Homologação:** 21/12/2018 12:50

CatMat: 429240 - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 50**Unidade:** UNIDADE**UF:** DF

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME
* VENCEDOR *

R\$324,04

Marca: TS Shara
Fabricante: Ts Shara
Modelo: PowerUPS 700va

Descrição: Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático (100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobreaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétrica; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento desligado; • Temperatura de operação de 0° a 40° C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de acesso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa; • Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373;

Telefone:
(11) 3979-6981

Email:
adilson@itectecnologia.com.br

07.109.099/0001-03 LEXOS - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME

R\$326,39

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: NOB EASY WAY NEW 700 CB TI BL COD 4139

Descrição: ESTABILIZADOR 700VA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EDITALÍCIAS, SOMOS ME.

Telefone:
(19) 3585-4819

25.329.167/0001-21 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP

R\$328,00

Marca: KVA
Fabricante: CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI
Modelo: KSB 700BS

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO NO BREAK, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 800 VA BATERIA SELADA INTERNA ESTABILIZADO

Telefone:
(54) 09166-7221

Email:
CLAUDIR@MBAINFO.COM.BR

22.801.116/0001-62 INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI -

R\$331,00

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RGT ELETRONICA**Modelo:** NOBREAK NEW EASY NEW 700 CB-TI BL

Descrição: Nobreak de 700 ou 800VA Potência mínima de 400W; Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; Entrada Bivolt automático (10 0-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); Botão Liga/Desliga temporizado; Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Proteção: de sobre aquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétrica; Esta bilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); Possuir no mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; Possuir LED para indicação das condições do nobreak; Permitir recarga automática da bateria com o equipamento desligado; Temperatura de operação de 0° a 40° C; Possuir circuito desmagnetizador; Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; Porta fusível de acesso externo com unidade reserva; Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; Possuir conexão para bateria externa; Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 1 4136; Em conformidade com a norma NBR 14373; MODELOS DE REFERÊNCIA: NHS Mini III, SMS Station II.

Telefone:

(61) 03224-1657

05.022.996/0001-50 CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME

R\$360,00

Marca: TSSHARA**Fabricante:** TSSHARA**Modelo:** UPS Soho II 800 UNIVERSAL 1BS/1BA 1 Exp BIV AUTO 6

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 30 00 VA „MARCA TS SHARA MODELO UPS Soho II 800 UNIVERSAL 1BS/1BA 1 Exp BIV AUTO 6T

Nome de Contato:

Luiz Fernando de Paula Araujo

Telefone:

(31) 3222-5656

Email:

licitacao@creativeinfor.com.br

21.822.463/0001-09 LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP

R\$374,99

Marca: NHS**Fabricante:** NHS**Modelo:** NHS

Descrição: Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático (100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobre aquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétrica; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento desligado; • Temperatura de operação de 0° a 40° C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de acesso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa; • Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373;

Telefone:

(61) 3357-2151

04.114.694/0001-49 JMD DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

R\$385,44

Marca: ts shara**Fabricante:** ts shara**Modelo:** ups soho II

Descrição: UPS Soho II 800 UNIVERSAL 1BS/1BA 1 Exp BIV AUTO 6T Saída 115V OU 220V 7A / 45A

Telefone:

(31) 03533-1855

16.911.267/0001-70 PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

R\$385,45

Marca: ts shara**Fabricante:** ts shara**Modelo:** 4414 UPS SOHO II UNIVERSAL 800VA

Descrição: Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático (100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobre aquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétrica; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento desligado; • Temperatura de operação de 0° a 40° C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de acesso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa; • Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373; • MODELOS DE REFERÊNCIA: NHS Mini III, SMS Station II.

Nome de Contato:

João Arnaldo Portela

Telefone:

(41) 3014-6451

Email:

PORTELA@GRUPOPORTELA.COM.BR

13.856.115/0001-24 COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA - ME

R\$390,00

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo:** EASY NEW WAY

Descrição: Nobreak de 700 • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático (100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobreaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétrica; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento desligado; • Temperatura de operação de 0° a 40° C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de acesso externo com unidade reserva; Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa; • Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373;

Nome de Contato:

RUDINEI GASPARINI

Telefone:

(54) 8425-1290

Email:

compreoriginal.com.br@hotmail.com

65.147.399/0001-83 SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME

R\$390,00

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo:** NOBREAK EASY WAY NEW 700 CB TI BL**Descrição:** NOBREAK EASY WAY NEW 700 CB TI BL**Telefone:**

(31) 2571-2972

Email:

wanderson@setcomputadores.com.br

27.247.832/0001-63 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA

R\$399,10

Marca: sms**Fabricante:** sms**Modelo:** sms

Descrição: Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME

R\$399,42

Marca: NHS**Fabricante:** NHS**Modelo:** MINI III

Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático (100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobreaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétrica; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento desligado; • Temperatura de operação de 0° a 40° C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de acesso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa; Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373; • MODELOS DE REFERÊNCIA: NHS Mini III, SMS Station II.

Telefone:

(41) 3019-3039

Email:

scorpion@scorpioninformatica.com.br

21.100.313/0001-91 ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - ME

R\$404,00

Marca: Ragtech**Fabricante:** Ragtech**Modelo:** NOBREAK EASY WAY NEW 700 CB TI BL

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA

05.262.518/0001-17 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

R\$404,00

Marca: Serrana**Fabricante:** Serrana Sistemas de Energia**Modelo:** Pinot 1000 3 AQ I/1

Descrição: Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático (100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobreaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétrica; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento desligado; • Temperatura de operação de 0° a 40° C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de acesso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa; • Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373; Modelo: Pinot 1000 3 AQ I/1 Garantia: 12 (doze) meses Prazo de Entrega: 30 (sessenta) dias Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Telefone:

(54) 3419-1642

Email:

licitacoes1@serranaenergia.com.br

01.045.759/0001-53 QUIPOS COMERCIO REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO EL

R\$404,00

Marca: ENERMAX
Fabricante: COLEÇÃO
Modelo: YUP-E 1200 VA

Descrição: Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático (100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobreaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétrica; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria como equipamento desligado; • Temperatura de operação de 0° a 40° C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de acesso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373;

Telefone:
 (11) 2972-0054

Email:
 quipos@hotmail.com

31.625.146/0001-56 AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI

R\$410,74

Marca: SMS STATION II
Fabricante: SMS STATION II
Modelo: 27390

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA

29.759.526/0001-31 kaires comercio e servicos eletronicos ltda

R\$467,99

Marca: WEG
Fabricante: WEG
Modelo: 13714368

Descrição: Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático (100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobreaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétrica; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento desligado; • Temperatura de operação de 0° a 40° C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de acesso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa; • Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373; • MODELOS DE REFERÊNCIA: NHS Mini III, SMS Station II.

22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP

R\$468,00

Marca: kav
Fabricante: cr energia
Modelo: ksb

Descrição: Nobreak de 700 ou 800VA • Potência mínima de 400W; • Forma de onda senoidal por aproximação – retangular PWM; • Entrada Bivolt automático (100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); • Botão Liga/Desliga temporizado; • Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; • Proteção: de sobreaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétrica; • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; • Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); • Possuir no mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; • Possuir LED para indicação das condições do nobreak; • Permitir recarga automática da bateria com o equipamento desligado; • Temperatura de operação de 0° a 40° C; • Possuir circuito desmagnetizador; • Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; • Porta fusível de acesso externo com unidade reserva; • Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; • Possuir conexão para bateria externa; • Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136; • Em conformidade com a norma NBR 14373; • MODELOS DE REFERÊNCIA: NHS Mini III, SMS Station II.

Telefone:
 (62) 03941-0637

Email:
 ADAOGYN1@HOTMAIL.COM

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

R\$468,90

Marca: SMS 27390
Fabricante: SMS 27390
Modelo: SMS 27390

Descrição: SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Características: - Marca: SMS - Modelo: 27390 Especificações: - O nobreak Station II alia segurança e praticidade em um produto com design exclusivo. - Fabricado em plástico ABS, possui a função DC Start, que possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. - Além disso, possui um recarregador inteligente que preserva a vida útil da bateria. - Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. - Potência Máxima: 800VA BIVOLT - Tomadas: 6 tomadas de saída padrão NBR14136. - Filtro de linha. - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). - DC Start. Proteções: - Sobreaquecimento no transformador - Potência excedida com alarme - Descarga total da bateria - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. - Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo de bateria. Informações adicionais: - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. - Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak – modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. - Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Porta fusível externo com unidade reserva. Conteúdo da embalagem: - 01 Nobreak SMS 800va Garantia 12 meses de garantia Peso 6040 gramas (bruto com embalagem) » Políticas do Site

Nome de Contato:
Nadja Pires

Telefone:
(61) 3967-1229

Email:
pires.vendas@hotmail.com

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME

R\$480,00

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo: 20NEW4139

Descrição: NOBREAK EASY WAY 700 - CB/TI - COM AUTO PARTIDA E TROCA FÁCIL DE BATERIA, TECNOLOGIA TRUE RMS - PRETO Marca: RAGTECH NCM: 85044040 EAN: 7897072041399 Part.Nr.: 20NEW4139 Detalhes Controle Digital Microprocessado; Trivolt automático 115V-127V/220V (modelos Ti); Battery save; Tecnologia True RMS; 6 (seis) tomadas de saída: todas protegidas na falta de energia; Recarrega a bateria mesmo com o nobreak desligado; Acionamento do inversor na falta de rede em 0,7 ms; Tecla MUTE; Conector de expansão de bateria com engate rápido (modelos sufixo CB); Guia de cabos: organiza os cabos conectados; Auto partida; Troca fácil de bateria; Check de partida: auto diagnóstico de todas as funções do nobreak; Antigo MR23814; - Proteções: Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica; Estabilizador com 4 estágios de regulação; Proteção contra sub e sobretensão, assegurando os limites de tensão na saída; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito; Proteção contra descarga total da bateria; Fusível e varistor de ação rápida; Proteção sobreaquecimento do inversor; Mais informações Mais informações Peso(Kg) 6.9500 Marca RAGTECH Filial PR Part Number 20NEW4139 Múltiplo 1 Largura 39 Cm Altura 23 Cm Profundidade 15 Cm Código De Barras(Ean) 7897072041399 Origem 4-NACIONAL, CUJA PRODUÇÃO TENHA SIDO FEITA EM CONFORMIDADE COM OS PROCESSOS PRODUTIVOS BÁSICOS DE QUE TRATAM O DECRETO-LEI Nº 288/67, E AS LEIS NºS 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 E 11.484/07

Telefone:
(44) 3026-1011

Email:
valquiria@greendata.com.br

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME

R\$519,99

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo: STATION II

Descrição: Nobreak de 700 ou 800VA o Potência mínima de 400W; o Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM; o Entrada Bivolt automático (100-127v / 200-240v) e Saída (110-127v); o Botão Liga/Desliga temporizado; o Partida a frio: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; o Proteção: de sobreaquecimento do transformador e inversor; de descarga total das baterias; de curto-circuito do inversor; de surtos de tensão e de sub/sobretensão da rede elétrica; o Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação; o Rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); o Possui r no mínimo 1 bateria interna de 12Vdc/7Ah; o Possuir LED para indicação das condições do nobreak; o Permitir recarga automática da bateria com o equipamento desligado; o Temperatura de operação de 0° a 40° C; o Possuir circuito desmagnetizador; o Possuir microcontrolador CISC de alta velocidade; o Porta fusível de acesso externo com unidade reserva; o Tempo de acionamento do inversor de no máximo 0,8ms; o Possuir conexão para bateria externa; o Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136; o Em conformidade com a norma NBR 14373; o MODELOS DE REFERÊNCIA: NHS Mini III, SMS Station II.

Nome de Contato:
Rogerio Ramos ALves

Telefone:
(31) 3327-0719

Email:
qualityatacado@gmail.com

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624

R\$728,50

Marca: marck/similar

Fabricante: marck/similar

Modelo: marck/similar

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA

Nome de Contato:
Ivan Rodrigues de Oliveira

Telefone:
(85) 3312-6600

Email:
marcktec@yahoo.com.br

03.642.263/0001-92 VULCANUM INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

R\$739,00

Marca: NHS

Fabricante: NHS

Modelo: Mini III

Descrição: Nobreak Mini III Bivolt (700VA/b.7Ah/Preto)

Preço (ComprasNet) 6: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$409,00

Órgão: MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO
DISTRITO DE METEOROLOGIA/PE

Data: 01/12/2018 00:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informatica para o INMET/3 DISME-PE

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: ESTABILIZADOR - TENSAO - ESTABILIZADOR TENSÃO, NOBREAK 700VA
NHS MINI IIII ENT BIV 6T

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 66/2018 /
UASG: 130026

CatMat: 41629 - ESTABILIZADOR TENSÃO , ESTABILIZADOR - TENSAO NOME

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

UF: PE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.866.664/0001-26 MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA
* VENCEDOR *

R\$409,00

Marca: NHS

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, NOBREAK 700VA NHS MINI IIII ENT BIV 6T

Telefone:

(81) 03428-0990

Email:

micro-ed@hotmail.com

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Procedimento Administrativo | Unidade | Item | Quantidade |
| 0000735-65.2019.6.02.8000 | Unidade | 1 | 80 |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Objeto | Estabilizador. CATMAT: 41629 |
|---------------|------------------------------|

| Fontes de Consulta | Valores obtidos | Afastamento em relação à média dos valores obtidos | Subconjunto formado sem os elementos com afastamento superior a um desvio padrão acima da média dos valores obtidos |
|-------------------------------|------------------------|---|--|
| Banco de Preços, doc. 0531051 | 537,00 | 86,85 | <i>Não aplicável</i> |
| Banco de Preços, doc. 0531051 | 450,00 | -0,15 | <i>Não aplicável</i> |
| Banco de Preços, doc. 0531051 | 406,81 | -43,34 | <i>Não aplicável</i> |
| Banco de Preços, doc. 0531051 | 389,88 | -60,27 | <i>Não aplicável</i> |
| Banco de Preços, doc. 0531051 | 467,06 | 16,91 | <i>Não aplicável</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|--|
| Coefficiente de Variação dos Valores Obtidos | o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou igual a 20% |
| 11,47% | |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---|
| quando CV maior que 20%, será utilizado o critério da média ajustada, definindo a Média dos elementos do subconjunto para cálculo do valor estimado | Média dos valores obtidos | Desvio Padrão dos valores obtidos | Média dos elementos do Subconjunto |
| <i>A Planilha pode ser utilizada</i> | 450,15 | 51,65 | <i>Não aplicável</i> |

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| Q = quantidade de valores obtidos | 5 | ESTIMATIVA (Preço Unitário) | Total Estimado |
| | | 450,15 | 36.012,00 |

| | |
|-----------------|---------------|
| Estimativa 2019 | R\$ 13.504,50 |
|-----------------|---------------|

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Procedimento Administrativo | Unidade | Item | Quantidade |
| 0000735-65.2019.6.02.8000 | Unidade | 2 | 140 |

| | |
|---------------|--------------------------|
| Objeto | No-break. CATMAT: 150398 |
|---------------|--------------------------|

| Fontes de Consulta | Valores obtidos | Afastamento em relação à média dos valores obtidos | Subconjunto formado sem os elementos com afastamento superior a um desvio padrão acima da média dos valores obtidos |
|-------------------------------|------------------------|---|--|
| Banco de Preços, doc. 0531051 | 390,60 | 9,89 | <i>Não aplicável</i> |
| Banco de Preços, doc. 0531051 | 333,27 | -47,45 | <i>Não aplicável</i> |
| Banco de Preços, doc. 0531051 | 340,00 | -40,72 | <i>Não aplicável</i> |
| Banco de Preços, doc. 0531051 | 412,00 | 31,29 | <i>Não aplicável</i> |
| Banco de Preços, doc. 0531051 | 399,42 | 18,71 | <i>Não aplicável</i> |
| Banco de Preços, doc. 0531051 | 409,00 | 28,29 | <i>Não aplicável</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|--|
| Coefficiente de Variação dos Valores Obtidos | o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou igual a 20% |
| 8,40% | |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---|
| quando CV maior que 20%, será utilizado o critério da média ajustada, definindo a Média dos elementos do subconjunto para cálculo do valor estimado | Média dos valores obtidos | Desvio Padrão dos valores obtidos | Média dos elementos do Subconjunto |
| <i>A Planilha pode ser utilizada</i> | 380,72 | 31,98 | <i>Não aplicável</i> |

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| Q = quantidade de valores obtidos | 6 | ESTIMATIVA (Preço Unitário) | Total Estimado |
| | | 380,72 | 53.300,80 |

| | |
|-----------------|---------------|
| Estimativa 2019 | R\$ 22.843,20 |
|-----------------|---------------|