

Goiânia, GO, 14 de julho de 2022

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Referência: mensagem eletrônica (seic@tre-al.jus.br)

ORÇAMENTO

Prezado Senhor (a),

A MGJ CONSULTORIA EM SEGURANÇA E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, envia a presente proposta, referente ao item em questão:

PROPOSTA:

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA Life400 Futura – CMOS DRAKE



CARACTERÍSTICAS

Registro no Ministério da Saúde: Nº 80058130008

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4.

Certificações Relevantes: Certificação de Produto – INMETRO

Grau de proteção contra choque elétrico: Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. (obs: Modelo com bateria descartável: Energizado internamente)

Classificação de Partes Aplicadas: Partes aplicadas tipo CF à prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP)

Proteção contra penetração nociva de água: IP56

Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mistura Anestésica Inflamável: Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O

Modo de operação não Contínuo: Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos.

Carregador de Bateria:

Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800mA. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema.

Alimentação Interna (bateria interna): Tipo: Lithium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C.

Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica: Plugue de rede

Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento: aproximadamente 10 horas (duração da bateria).

Gravação de Dados em Memória Interna (2GB)

Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência.

Pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg)

Temperatura de Armazenamento: 0 °C a 50 °C

Umidade de Armazenamento: 10% a 95%, sem condensação.

Condições de Transporte: Faixa de temperatura ambiente de 0°C a +50° C; Faixa de umidade relativa de 10% a 95%; Faixa de pressão atmosférica de 700 hPa a 1060hPa (525mmHg a 795mmHg). Condições de Transporte Empilhamento máximo de 5 caixas. Transportar na caixa original do equipamento.

Dimensão: 295 x 225 x 155 mm

Peso: Aproximadamente 1,9Kg

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 9.500,00

QUANTIDADE OFERTADA: 10

VALOR TOTAL: R\$ 95.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 Dias

DADOS DO FORNECEDOR:

MGJ Consultoria em Segurança e Comércio Exterior Ltda

Rua 144, Nr 177, Sala 02,

Goiânia, GO, CEP 74.179-030

CNPJ 36.773.911/0001-07

Tel: 62 992421399

e-mail: marcelo_jesus@mgjconsulting.company

BANCO 756 SICOOB

AG 5004

CC 1.020.720-1



Marcelo Gonçalves de Jesus

RG nº 018781363-9 MD

CPF nº007.443.377-63

MGJ Consultoria em Segurança e Comércio Exterior
CNPJ sob nº36.773.911/0001-07


**TEKMARKET INDUSTRIA,
COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 21.579.468/0001-52

Endereço: Rua Alameda da Inovação, nº 270 –
Salas 004, Cidade: Campo Bom - RS Bairro:
Zona Industrial CEP: 93700-000

Contato

 Bárbara Stegues
 vendas1@tothtecnologia.com.br
 51994468261 / 51989140442

Dados da empresa

Razão social: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS

Nome empresa: TRE-AL

CNPJ: 06.015.041/0001-38

Endereço: AV ARISTEU DE ANDRADE, 377. FAROL
Maceió/AL 57051090

Produtos e serviços:

| Qtd. | Foto | Ref. | Item | Tipo | Valor unit. | Desconto | Subtotal |
|------|---|------|-------------------------------|---------|---------------|---------------------------|---------------|
| 1 |  | 5100 | Easyshock PRO- ECG DERIVAÇÕES | Produto | R\$ 14.969,38 | R\$ 1.496,94 (10,00 %) | R\$ 13.472,44 |

Desfibrilador, Cardioversor, ECG de até 7 derivações

Modos de uso básico, intermediário e avançado

Tela colorida de 7" com alta resolução, botão pediátrico, instruções de áudio, bateria de 5200 mAh, bateria recarregável (autonomia da carga: 9 horas de monitoração ou 200 choques).

Acessórios Inclusos: Cabo de Força e carregador de bateria, um par de pás de desfibrilação adulto e cabo de ECG de 5 vias.

Resumo da proposta:

| | |
|------------------------------|---------------|
| Subtotal em produtos: | R\$ 13.472,44 |
| Subtotal em serviços: | R\$ 0,00 |
| Subtotal geral: | R\$ 13.472,44 |
| Frete FOB | R\$ 100,00 |
| Valor final: | R\$ 13.572,44 |

Forma de pagamento

Dados Bancários:

Tekmarket Indústria, Comércio e Serviços Ltda

CNPJ 21.579.468/0001-52

Bradesco (237)

Agência: 07210-9

Conta corrente: 74076-4

Banco do Brasil

Agência: 5745-2

Conta: 13.270-5

Boletão, cartão de crédito, PIX ou transferência bancária;

Observações

Ao aprovar a presente proposta, declaro estar ciente e de acordo com as condições supracitadas.

STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA

CNPJ: 11388997000115 | IE: 255999828

R DOM SEBASTIAO 617, SALA 01 - CEP: 88.337-110 - Balneário Camboriú / SC

PABX: (47) 3183-8200

vendas@stramedical.com.br | www.stramedical.com.br

**Orçamento N°: 33069/22**

Data: 13/07/22

Dados Cadastrais:

Cód. Cliente: 37.301 | Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CPF/CNPJ: 06015041000138 | IE: | Representante: Lauai Rodrigues

Endereço: Avenida Aristeu de Andrade 377, Bairro: FAROL - Cidade: Maceió / AL CEP: 57051090

Endereço de Entrega: Avenida Aristeu de Andrade 377, Bairro: FAROL - Cidade: Maceió / AL CEP: 57051090

Endereço de Cobrança: Avenida Aristeu de Andrade 377, Bairro: FAROL - Cidade: Maceió / AL CEP: 57051090

Contatos

| Nome | Cargo | Telefone | Celular | E-Mail | |
|-----------|--------------|---|--------------|--------|--------------|
| 1 | | | | | |
| Cód. Site | Cód. Interno | Descrição | Preço Unit. | Qtde | Valor Total |
| 66588 | 6.658 | <p>Desfibrilador Externo Automático (DEA) c/ Display LCD 7 Pol - Modelo i5 - Amoul</p> <p>O desfibrilador externo automático (DEA) Amoul i5 foi desenvolvido para ser usado por socorristas e por heróis anônimos no salvamento de adultos e crianças em parada cardíaca súbita. O DEA Amoul i5 possui tela colorida de 7 polegadas para fácil compreensão das instruções de operação e visualização completa do ECG durante a análise do ritmo cardíaco.</p> <p>Para aumentar a efetividade do resgate, o desfibrilador emite instruções de voz precisas durante todo o processo de desfibrilação, até as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).</p> <p>SEGURANÇA: O DEA Amoul i5 conta com interface de gerenciamento protegida por senha, para garantir a segurança do paciente, e memória para armazenar 24 horas de dados de ECG e até 1000 eventos.</p> <p>CONNECTIVIDADE: os eventos e curvas de ECG gravados no DEA Amoul i5 podem ser transferidos para dispositivo móvel por meio de aplicativo e conexão WiFi.</p> <p>CONFIANÇA: O DEA Amoul i5 foi desenvolvido de acordo com as mais recentes diretrizes da Associação Americana do Coração (AHA) e do Conselho Europeu de Ressuscitação (ERC).</p> <p>Tela HD de 7" com ilustração de todas as etapas de operação; Instruções de voz e animações detalhadas orientam o socorrista durante todo o processo de desfibrilação; Visualização do status da bateria em tempo real; Desfibrilação por onda bifa´sica truncada exponencial; Conexão WiFi e transmissão de dados para aplicativo em dispositivo móvel; Autotestes para verificar as condições do equipamento; Armazenamento de até 24 horas de dados de ECG e 1000 eventos.</p> <p>DIMENSÕES Peso: portátil e leve (2,3Kg) Dimensões L x A x P: 217 x 91 x 289 mm</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE DESFIBRILAÇÃO Arritmias chocáveis: fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Forma de onda: onda de choque exponencial truncada bifásica com compensação de impedância. Energia de desfibrilação do equipamento: modo adulto: 200J e modo pediátrico: 50J. Faixa de impedância: 25? a 175? Tamanho dos eletrodos de desfibrilação: adulto: área = 110 cm2 e pediátrico: área = 80 cm2. Controle de carga: controle automático por software (sistema de detecção de arritmia e controle de carga).</p> | R\$ 7.817,40 | 1,00 | R\$ 7.817,40 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>Tempo de análise do ritmo cardíaco: menos de 8s (temperatura de 20?). Armazenamento de energia e tempo de carga: < 10 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20?), 12 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques (temperatura 20?). Tempo desde o início da análise até prontidão para a descarga: < 15 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20?), 17 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques (temperatura 20?). Tempo desde a inicialização até prontidão para a descarga: < 32 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20?), 32 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques (temperatura 20?).</p> <p>BATERIA Bateria de longa duração com 5 anos de vida útil e autonomia para 200 choques ou 4 horas de análise de ECG. Tipo: Dióxido de Lítio Manganês. Capacidade: 12 VDC 4500 mAh. Duração: 200 choques de 200 J ou 4 horas de análise de ECG.</p> <p>CONNECTIVIDADE WiFi e aplicativo para dispositivo móvel (sistema operacional Android).</p> <p>OUTROS Modo de funcionamento: operação contínua. Autotestes: quando o DEA é ligado; durante o uso do DEA; diário, semanal e mensal. Idioma: Português brasileiro, Inglês, Espanhol. Grau de proteção: IP54.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS Umidade relativa do ar (operação): 5 a 95% (sem condensação). Temperatura (operação): unidade principal: 0°C - 50°C e eletrodos: 0°C - 50°C. Umidade relativa do ar (armazenamento): 5 a 95% (sem condensação). Temperatura (armazenamento): unidade principal: -30°C-70°C e eletrodos: 0°C - 50°C.</p> <p>CERTIFICAÇÃO Registro ANVISA: 80117580980 Classe ANVISA: III Sensibilidade e especificidade: Em conformidade com as normas: ANSI, AAMI DF80 e IEC 60601-2-4</p> <p>ITENS INCLUSOS 01 (um) DEA i5 01 (um) par de eletrodos de desfibrilação de uso adulto 01 (uma) bateria de longa duração 01 (um) manual do usuário em Português</p> <p>ITENS OPCIONAIS Eletrodos de desfibrilação para uso adulto Eletrodos de desfibrilação para uso pediátrico Bolsa de transporte Gabinete de parede</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

Frete: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 7.817,40

Condições de Pagamento:

Frete: CIF (Incluso) | Transportadora: BRASPRESS

Impostos: Inclusos

Prazo de Entrega (Dias): 9

Validade de Proposta: 20/07/22

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Condição de Pagamento: 30 DD

Observações:

Informações Complementares:

Dados Bancários*:

- Itaú (341) / Agência: 0292 / C/C: 84160-8 / PIX CNPJ: 11388997000115

- Banco do Brasil (001) / Agência: 1489-3 / C/C: 46995-5

*Faça preferencialmente depósito identificado e encaminhe comprovante ao contasareceber@stramedical.com.br

- É vedado ao distribuidor revender Testes de Covid à Redes de Farmácia e outros estabelecimentos que se utilizem dos serviços da empresa Clinicarx, sob pena de cobrança extra ao negociado nesta proposta de R\$ 6,00/teste.
- Aceitamos Empenho/Autorização de Fornecimento de órgão públicos.
- O prazo de entrega informado em proposta é em DIAS ÚTEIS está condicionado a disponibilidade de estoque, não passando de uma mera estimativa sem compromisso contratual.
- Este orçamento está sujeito a prévia aprovação de crédito.
- Este orçamento não inclui serviços de qualquer natureza, a menos que esteja explicitamente informado.
- O valor do frete incluso em orçamentos parcelados será cobrado integralmente na primeira parcela.
- O ICMS de Substituição Tributária (ST) não está incluso nesta proposta e é responsabilidade do cliente checar se o produto em questão é passível de cobrança em seu estado e efetuar o devido recolhimento do imposto.
- O prazo para trocas ou desistência de compra é de até 7 dias, contados da data do recebimento da mercadoria. Serão aceitos produtos apenas em perfeito estado de conservação e com embalagem original.
- Os preços e condições deste orçamento estarão válidos para fechamento até a data de validade da proposta, após este período solicite revisão.
- O prazo de entrega informado é referente a liberação do pedido e não inclui o tempo de trânsito com a transportadora.
- Mobiliários: Após a confirmação do pedido, não será aceito cancelamento e nem estorno de eventuais valores parcial ou integralmente depositados, pois estes materiais são feitos sob encomenda e/ou sob medida junto aos fabricantes, que também não aceitam cancelamento.
- Política de Entregas: <https://www.stramedicalshop.com.br/politica-de-entrega>
- Política de Trocas e Devoluções: <https://www.stramedicalshop.com.br/politica-de-troca>

*Regras para Análise de Crédito:

- Todos pedidos estão sujeitos a análise e aprovação de crédito, podendo ser solicitado documentos comprobatórios extra, como por exemplo, contrato social, documentos dos sócios e outros.
- Nos reservamos o direito de reprovar o cadastro sem qualquer justificativa.
- Pedidos com pagamento por Boleto Parcelado, serão enviados somente para o endereço cadastrado no Cartão do CNPJ da empresa.
- A empresa deverá ter, no mínimo, 2 anos de existência, e a sua atividade deve ter relação de uso com os produtos adquiridos.

STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Razão Social: TEKMARKET INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 21.579.468/0001-52

Endereço: Rua Alameda da Inovação, nº 270 - Sala 04,05 e 06 – Zona Industrial.

CEP: 93.700-000 – Campo Bom/ RS.

Departamento de Licitações/ Representante Comercial

EMAIL: licitacao@tothtecnologia.com.br

TELEFONE: (31) 3651-3788 / (31) 9 9979-2964

CONTATO: Patrícia Marques

À

Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

CNPJ 06.015.041/0001-38

(82) 99301-0575

A/C: Lisiana Teixeira Cintra

Conforme contato, segue estimativa, – Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

| ESTIMATIVA | |
|-------------------|---|
| DADOS DA PROPOSTA | PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE |
| RAZÃO SOCIAL | TEKMARKET INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. |
| CNPJ | 21.579.468/0001-52 |
| ENDEREÇO | Rua Alameda da Inovação, nº 270 - Sala 04,05 e 06 – Zona Industrial. CEP: 93.700-000 – Campo Bom/ RS. |
| DADOS BANCARIOS | Banco do Brasil -Código 001 Agencia: 5745-2 Conta Corrente: 13270-5 |
| TELEFONE | Departamento de Licitações/ Representante Comercial EMAIL: licitacao@tothlifecare.com TELEFONE: (31) 3651-3788 / (31) 9 9979-2964 |



Razão social: Tekmarket Indústria Comércio e Serviços Ltda CNPJ:
21.579.468/0001-52



Licitação:
Rua Cinco, nº45- Caeté - BRAZIL - CEP/ZIP 34.800-000
+55 (31) 3651.3788



Rua Alameda da Inovação, 112, Sala 04
Campo Bom - RS - BRAZIL - CEP/ZIP 93700-000
+55 (51) 3012.1104

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| ITEM | PRODUTO | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------------------|------------------|
| 01 | <p>DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO / SEMIAUTOMÁTICO EXTERNO (DEA) EASYSHOCK O Desfibrilador Externo Automático EASYSHOCK é indicado principalmente para o tratamento de vítimas acometidas de fibrilação ventricular (FV) e taquicardias ventriculares (TV) específicas que são as causas mais frequentes da parada cardíaca súbita (PCS). Indicado tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos (menos de 8 anos e 25kg) o EASYSHOCK é um equipamento microprocessado, portátil e ergonômico, sendo o mais leve do mercado, com peso de 1,6 kg, adequado para uso em ambientes intra-hospitalar e extra-hospitalar.</p> <p>Além de operar como um Desfibrilador Externo Automático, opcionalmente pode ser utilizado como cardioversor (aplicando terapia de desfibrilação ECG sincronizada) para o tratamento de arritmias supraventriculares e taquicardias específicas, além de possuir capacidade de aquisição e visualização de sinais vitais, como SPO2 E ECG utilizando os acessórios e cabo paciente. No modo profissional, é possível ter o controle da energia entregue na hora da desfibrilação, que chega a até 200J. O botão de choque acende e sinaliza para o usuário o momento certo de realizar o choque.</p> <p>Design robusto com proteção elevada contra entrada de sólidos e líquidos (IP56). Gabinete resistente a alto impacto e isolado eletricamente. Possui alça para transporte e acabamento emborrachado garantindo resistência a impacto e queda. Pás de choque adesiva (tamanho adulto e pediátrico), com indicações de posicionamento, longa duração e validade; Composto por display de cristal líquido (LCD) de alto resolução e colorido de 7", com capacidade de visualização do passo a passo do atendimento, dos traçados de ECG e de SpO2 e da profundidade e velocidade das compressões. Comandos de voz que fornecem instruções e informações sobre o paciente. Alimentação por bateria recarregável com carregador AC/DC. Possui rotinas de testes automáticos periódicos e indicador de prontidão de uso, auxiliando na manutenção e disponibilidade. Armazenamento dos dados do paciente através da memória interna do equipamento.</p> <p>Memória de evento contínuo de ECG, eventos críticos e procedimentos realizados em memória interna com tempo de gravação contínuo. Registro e Visualização de Eventos: SDCard de 8GB, expansível até 16GB, Capacidade de atendimentos: 500 atendimentos de 8 horas ou 4000 atendimentos de 1 hora. Capacidade de curva de ECG: 4000 horas de curva de ECG. Software para transmissão e análise de dados para um PC (software PC EasyShockDATA). Capacidade de exportação dos dados via cabo USB ou Pendrive, visualização em um PC por meio do software de transferência e gerenciamento de dados, já implantado no equipamento sem custo adicional ao cliente.</p> <p>Autoteste diário, semanal e mensal. Descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo. Botões: Botão Liga/Desliga, Botão Entrega de Choque, Botão Paciente Pediátrico, 4 Botões de Navegação. Botão de entrega de choque luminoso. Comando de voz com mensagens e instrução do passo a passo do atendimento. Mensagem audiovisual, tons de alerta, mensagem de texto em português, número de choques, energia selecionada, hora e tempo percorrido.</p> | 01 | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 |



Razão social: Tekmarket Indústria Comércio e Serviços Ltda CNPJ:
21.579.468/0001-52



Licitação:
Rua Cinco, nº45- Caeté - BRAZIL - CEP/ZIP 34.800-000
+55 (31) 3651.3788



Rua Alameda da Inovação, 112, Sala 04
Campo Bom - RS - BRAZIL - CEP/ZIP 93700-000
+55 (51) 3012.1104

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>Metrônomo na frequência de 100 tons/minuto é ligado para que auxilie usuário no ritmo da massagem cardíaca. Possui botão de acesso rápido para seleção e limitação de carga em até 50J para uso em paciente pediátrico, sem necessidade da troca das pás. Gravação de Áudio, capaz de gravar o som do ambiente Indicador luminoso indicando se o equipamento está ou não para ser utilizado, dando mais segurança em momentos de emergência. Resistente a impactos, queda de 01 metro, vibração, poeira, jato de água. Proteção contra impulso de alta voltagem e classificação de segurança (alimentado internamente) de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60601-1.</p> <p>DIMENSÕES Dimensões: A: 254 mm L: 222 mm P: 76 mm. Peso: 1,6 kg. Display: LCD TFT colorido de 7". Resolução 800 x 480. Dimensão do Display: 154.08 x 85.92 mm</p> <p>TERAPIA DE DESFIBRILAÇÃO Forma de onda: Exponencial bifásica truncada com compensação do formato da curva de desfibrilação de acordo com a impedância do paciente com análise automática da impedância torácica. Detecção automática de FV e TV sem pulso com níveis de especificidade e sensibilidade acima de 95% para Fibrilação Ventricular, 75% para Taquicardia Ventricular e Especificidade acima de 95% para ritmos não chocáveis. Protocolo de RCP configurável: Para ajustar de acordo com as diretrizes da Instituição ou Guidelines AHA/ERC. Escala de energia Modo Automático Adulto: 150J; 170; 200J ou conforme configurável pelo próprio usuário. Modo Automático Pediátrico: 50J, 50J e 50J ou conforme configurável pelo próprio usuário. Ação: Carregar energia. Controle da energia entregue na hora da desfibrilação, que chega a até 200J. O botão que acende e sinaliza para o usuário o momento certo de realizar o choque. Cardioversão: Indicador de Sincronismo ativado, marcadores de QRS sobre a curva de ECG e botão para ligar/desligar sincronismo.</p> <p>MONITORAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA Monitorização de ECG pelas pás adesiva ou somente pelo cabo de 03 vias com apresentação da curva na tela. Apresentação de até 07 curvas na tela, com utilização de cabo paciente de 05 vias. Mensagens de Voz e visuais indicarão que as pás não estão devidamente conectadas no paciente. ECG pelas pás: Sinal captado pelas pás de choques através das posições Antero-Lateral ou Antero – Posterior. Possibilidade de uso do ECG de 3 e 5 vias no Modo Automático e indicação de necessidade de uso das Pás em caso de ritmo chocável.</p> <p>SPO2 Método: Nellcor Oximax® faixa de medição do SpO2: 1% a 100%. Faixa de medição da frequência de pulso: 20 a 250 batimentos por minutos (bpm). Faixa de perfusão: 0,03% a 20%</p> <p>FEEDBACK DE RCP Sensor de feedback de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) com medição da profundidade e frequência das compressões torácicas. Indicadores visuais de profundidade e compressão no sensor e na tela. Avisos audiovisuais para correção da frequência e profundidade, detecção de interrupção de compressão e detecção de compressão adequada.</p> <p>ACESSÓRIOS: Pás Adesivas Adulto; Pás Adesivas Pediátrico, Carregador de Bateria, Sensor de Feedback de RCP, Cabo de ECG de 3 e 5 vias, Cabo extensor e sensor de SpO2, Gabinete para instalação em parede, Bolsa para Transporte</p> | | | |
|--|--|--|--|



Razão social: Tekmarket Indústria Comércio e Serviços Ltda CNPJ:
21.579.468/0001-52



Licitação:
Rua Cinco, nº45- Caeté - BRAZIL - CEP/ZIP 34.800-000
+55 (31) 3651.3788



Rua Alameda da Inovação, 112, Sala 04
Campo Bom - RS - BRAZIL - CEP/ZIP 93700-000
+55 (51) 3012.1104

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>NORMAS APLICADAS: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC60601-1-2; ABNT NBR IEC60601-1-6; ABNT NBR IEC60601-1-9; ABNT NBR IEC 60601-1-11; ABNT NBR IEC60601-2-4</p> <p>MARCA: TOTHLIFECARE FABRICANTE: TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MODELO: EASYSHOCK VERSÃO: 5000 REGISTRO ANVISA: 81658400005 GARANTIA: 12 MESES</p> | | | |
|--|--|--|--|

| | |
|--|---|
| Prazo de entrega do Objeto proposto | Em até 30 (dias), no ato consultar estoque. |
| Prazo de validade da proposta | 15 (quinze) dias, a contar do recebimento. |
| Condições de Pagamento | 30 DIAS |

Campo Bom, 19 de julho de 2022.


TEKMARKET INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
PATRÍCIA MARQUES SANTOS COSTA
PROCURADORA LEGAL
ID MG 8.948-590 SSP/MG - CPF 037.878.176-62



Razão social: Tekmarket Indústria Comércio e Serviços Ltda CNPJ:
21.579.468/0001-52



Licitação:
Rua Cinco, nº45- Caeté - BRAZIL - CEP/ZIP 34.800-000
+55 (31) 3651.3788



Rua Alameda da Inovação, 112, Sala 04
Campo Bom - RS - BRAZIL - CEP/ZIP 93700-000
+55 (51) 3012.1104

Strafer Produtos Medico Hospitalares Eireli EPP

CNPJ: 24768176000156 | IE: 257959971

RUA DOM SEBASTIAO 617, SALA 02 - CEP: 88337-110 - Balneário Camboriú / SC

PABX: (47) 3183-8219

contato@strafer.com.br | www.strafer.com.br

**Orçamento N°: 8520/22-SF**

Data: 26/07/22

Dados Cadastrais:

Cód. Cliente: 37.301 | Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CPF/CNPJ: 06015041000138 | IE: | Representante: Lauai Rodrigues

Endereço: Avenida Aristeu de Andrade 377, Bairro: FAROL - Cidade: Maceió / AL CEP: 57051090

Endereço de Entrega: Avenida Aristeu de Andrade 377, Bairro: FAROL - Cidade: Maceió / AL CEP: 57051090

Endereço de Cobrança: Avenida Aristeu de Andrade 377, Bairro: FAROL - Cidade: Maceió / AL CEP: 57051090

Contatos

| Nome | Cargo | Telefone | Celular | E-Mail |
|------|-------|----------|---------|--------|
| 1 | | | | |

| Cód. Site | Cód. Interno | Descrição | Preço Unit. | Qtde | Valor Total |
|-----------|--------------|---|--------------|------|--------------|
| 66588 | 6.658 | <p>Desfibrilador Externo Automático (DEA) c/ Display LCD 7 Pol - Modelo i5 - Amoul</p> <p>O desfibrilador externo automático (DEA) Amoul i5 foi desenvolvido para ser usado por socorristas e por heróis anônimos no salvamento de adultos e crianças em parada cardíaca súbita. O DEA Amoul i5 possui tela colorida de 7 polegadas para fácil compreensão das instruções de operação e visualização completa do ECG durante a análise do ritmo cardíaco.</p> <p>Para aumentar a efetividade do resgate, o desfibrilador emite instruções de voz precisas durante todo o processo de desfibrilação, até as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).</p> <p>SEGURANÇA: O DEA Amoul i5 conta com interface de gerenciamento protegida por senha, para garantir a segurança do paciente, e memória para armazenar 24 horas de dados de ECG e até 1000 eventos.</p> <p>CONNECTIVIDADE: os eventos e curvas de ECG gravados no DEA Amoul i5 podem ser transferidos para dispositivo móvel por meio de aplicativo e conexão WiFi.</p> <p>CONFIANÇA: O DEA Amoul i5 foi desenvolvido de acordo com as mais recentes diretrizes da Associação Americana do Coração (AHA) e do Conselho Europeu de Ressuscitação (ERC).</p> <p>Tela HD de 7" com ilustração de todas as etapas de operação; Instruções de voz e animações detalhadas orientam o socorrista durante todo o processo de desfibrilação; Visualização do status da bateria em tempo real; Desfibrilação por onda bifa´sica truncada exponencial; Conexão WiFi e transmissão de dados para aplicativo em dispositivo móvel; Autotestes para verificar as condições do equipamento; Armazenamento de até 24 horas de dados de ECG e 1000 eventos.</p> <p>DIMENSÕES Peso: portátil e leve (2,3Kg) Dimensões L x A x P: 217 x 91 x 289 mm</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE DESFIBRILAÇÃO Arritmias chocáveis: fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Forma de onda: onda de choque exponencial truncada bifásica com compensação de impedância. Energia de desfibrilação do equipamento: modo adulto: 200J e modo pediátrico: 50J. Faixa de impedância: 25? a 175? Tamanho dos eletrodos de desfibrilação: adulto: área = 110 cm2 e pediátrico: área = 80 cm2. Controle de carga: controle automático por software (sistema de detecção de arritmia e controle de carga).</p> | R\$ 7.817,40 | 1,00 | R\$ 7.817,40 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>Tempo de análise do ritmo cardíaco: menos de 8s (temperatura de 20?). Armazenamento de energia e tempo de carga: < 10 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20?), 12 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques (temperatura 20?). Tempo desde o início da análise até prontidão para a descarga: < 15 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20?), 17 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques (temperatura 20?). Tempo desde a inicialização até prontidão para a descarga: < 32 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20?), 32 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques (temperatura 20?).</p> <p>BATERIA Bateria de longa duração com 5 anos de vida útil e autonomia para 200 choques ou 4 horas de análise de ECG. Tipo: Dióxido de Lítio Manganês. Capacidade: 12 VDC 4500 mAh. Duração: 200 choques de 200 J ou 4 horas de análise de ECG.</p> <p>CONNECTIVIDADE WiFi e aplicativo para dispositivo móvel (sistema operacional Android).</p> <p>OUTROS Modo de funcionamento: operação contínua. Autotestes: quando o DEA é ligado; durante o uso do DEA; diário, semanal e mensal. Idioma: Português brasileiro, Inglês, Espanhol. Grau de proteção: IP54.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS Umidade relativa do ar (operação): 5 a 95% (sem condensação). Temperatura (operação): unidade principal: 0°C - 50°C e eletrodos: 0°C - 50°C. Umidade relativa do ar (armazenamento): 5 a 95% (sem condensação). Temperatura (armazenamento): unidade principal: -30°C-70°C e eletrodos: 0°C - 50°C.</p> <p>CERTIFICAÇÃO Registro ANVISA: 80117580980 Classe ANVISA: III Sensibilidade e especificidade: Em conformidade com as normas: ANSI, AAMI DF80 e IEC 60601-2-4</p> <p>ITENS INCLUSOS 01 (um) DEA i5 01 (um) par de eletrodos de desfibrilação de uso adulto 01 (uma) bateria de longa duração 01 (um) manual do usuário em Português</p> <p>ITENS OPCIONAIS Eletrodos de desfibrilação para uso adulto Eletrodos de desfibrilação para uso pediátrico Bolsa de transporte Gabinete de parede</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

Frete: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 7.817,40

Condições de Pagamento:

Frete: CIF (Incluso) | Transportadora: BRASPRESS

Impostos: Inclusos

Prazo de Entrega (Dias): 7

Validade de Proposta: 02/08/22

Forma de Pagamento: Depósito Bancário

Condição de Pagamento: 30 DD

Observações:

Informações Complementares:

- PIX:

Banco do Brasil - PIX CNPJ nº 24768176000156

- Dados Bancários para Depósito:

Banco do Brasil (001) / Agência: 1489-3 / Conta Corrente: 51838-7

- É vedado ao distribuidor revender Testes de Covid à Redes de Farmácia e outros estabelecimentos que se utilizem dos serviços da empresa Clinicarx, sob pena de cobrança extra ao negociado nesta proposta de R\$ 6,00/teste.
- Aceitamos Empenho/Autorização de Fornecimento de órgão públicos.
- O prazo de entrega informado em proposta é em DIAS ÚTEIS e está condicionado a disponibilidade de estoque, não passando de uma mera estimativa sem compromisso contratual.
- Política de Entregas: <https://www.stramedicalshop.com.br/politica-de-entrega>
- Política de Trocas e Devoluções: <https://www.stramedicalshop.com.br/politica-de-troca>
- Este orçamento não inclui serviços de qualquer natureza, a menos que esteja explicitamente informado.
- O ICMS de Substituição Tributária (ST) não está incluso e é responsabilidade do cliente checar se o produto em questão é passível de cobrança em seu estado e efetuar o devido recolhimento do imposto.
- Os preços e condições deste orçamento estarão válidos para fechamento até a data de validade da proposta, após este período solicite revisão.
- Nota: Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera crédito fiscal de IPI e permite aproveitamento de crédito de ICMS.
- Mobiliários: Após a confirmação do pedido, não será aceito cancelamento e nem estorno de eventuais valores parcial ou integralmente depositados, pois estes materiais são feitos sob encomenda e/ou sob medida junto aos fabricantes, que também não aceitam cancelamento.

*Regras:

- A compra parcelada no Boleto Bancário só está disponível para consumidor final com CNPJ.
- Todos pedidos estão sujeitos a análise e aprovação de crédito, podendo ser solicitado documentos comprobatórios extra, como por exemplo, contrato social, documentos dos sócios e outros.
- Faremos a análise e confirmação de crédito em até 2 dias úteis após recebermos seu pedido.
- Nos reservamos o direito de reprovamos o cadastro sem qualquer justificativa.
- Pedidos com pagamento por Boleto Parcelado, serão enviados somente para o endereço cadastrado no Cartão do CNPJ da empresa.
- A empresa deverá ter, no mínimo, 2 anos de existência, e a sua atividade deve ter relação de uso com os produtos adquiridos.

Strafer Produtos Medico Hospitalares Eireli EPP

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS